

ELAC

Klang lebt

Introducing the new **Debut 2.0 Series**



F5.2/B 5.2/A4.2/C5.2

USER'S MANUAL
Version 1.0



About Debut 2.0 LINE

世界的な評価を得るスピーカー・デザイナー アンドリュー・ジョーンズ が、ELAC で初めて手がけたDebutシリーズが2.0へと進化しました。

Debut 2.0は、ドライバー・ユニット、ネットワーク、エンクロージャといった主要アイテム全てが新規に開発されました。

エントリー・ラインでありながら、キャリアの中で培ってきたノウハウを惜しみなく注がれたDebut 2.0シリーズは、アンドリュー・ジョーンズのイマジネーションの進化とともに、大きくそのパフォーマンスを向上させています。

■内容の確認

初めに以下に書かれているものが全て揃っているかを確認してください。
万一不足がありましたら、すぐに販売店もしくは弊社までご連絡ください。

- ・スピーカー
- ・本体スパイク(Debut F5.2のみ)
- ・保証書(外箱に添付されている場合があります)

■ご使用前に

①保証について

内部の修理、改造は絶対におやめください。弊社メンテナンス部以外の方が修理、改造した場合、保証あるいは事故についての責任は負いかねますのでご了承ください。

②設置場所について

直射日光のあたる場所、暖房器具のそばなど高温になる可能性のある場所、多湿な場所でのご使用はお避けください。

③お手入れについて

乾いた柔らかい布をご使用ください。アルコールをベースにしたクリーニング液、ベンジン、シンナー系のご使用は避けてください。

④より良い音質で楽しんでいただくために

新しいうちはユニットの鳴らしこみ(ブレイク・イン)が必要です。ある程度鳴らしこんだ後に設置場所などの詳細なセッティングを行うことをお勧めいたします。

⑤修理について

お求め頂きました販売店にて修理の受付をいたします。修理時輸送のために梱包材を保管しておかれることをお勧めいたします。

⑥製品の保証について

製品をご購入後一ヶ月以上たった製品に関しましては、新品交換による対応はできません。製品のご使用が先の場合も、必ず一度製品に問題がないかをご確認ください。



■スピーカーターミナル

接続するアンプのスピーカー出力と接続します。+と+、-と-を接続してください。接続を行う際は、必ずアンプの電源をお切りください。

■バスレフポート

Debut LINEはバスレフポートが備わっています。B5.2は1カ所、C5.2は2カ所、F5.2は3カ所にバスレフポートがあります。壁との距離、壁の素材などによって、低域の量感、質感が変化しますので、好ましいバランスになる所でセッティングを行ってください。

また、左右スピーカーを試聴ポジションに向ける事でも、バスレフポートから放射される空気の反射角が変わり、バランスを整える事ができる場合があります。

壁との距離を取れない場合などに、お試しください。

※写真はDebut B5.2のものです。

■A4の接続について

Debut A4.2はDolby Atmos用に開発されたイネーブルドスピーカーです。

接続はA V アンプの説明書をご参照ください。

Specification

型番 : Debut F5.2

形式 : 3 ウェイ・バスレフ
周波数特性 : 42~35000Hz
インピーダンス : 6Ω
能率 : 86db @2.83v/1m
クロスオーバー周波数 : 90Hz/2200Hz
最大入力 : 140W
ツイーター : 25mm クロス・ドーム
ウーハー : 135mm アラミド・コーン
キャビネット : MDF(CARB2 規格)
仕上げ : ブラック・アッシュ
サイズ (WxHxD) : 180×1016×234mm
重量 : 15.6kg

型番 : Debut A4.2

型式: 同軸2ウェイ 密閉型
周波数特性 : 180~20,000 Hz
インピーダンス:6Ω
能率 : 85 dB at 2.83 v/1m
クロスオーバー周波数 : 5,000 Hz
周波数特性 : 180 ~20,000 Hz
ツイーター : 13mm ポリマー・ドーム
ウーハー : 100mm アラミド・コーン
キャビネット : MDF(CARB2 規格)
仕上げ : ブラック・アッシュ
サイズ (WxHxD) : 180×125×234mm
重量:2.5kg

型番 : Debut B5.2

形式 : 3 ウェイ・バスレフ
周波数特性 : 46Hz~35000Hz
インピーダンス : 6Ω
能率 : 86db @2.83v/1m
クロスオーバー周波数 : 2200Hz
最大入力 : 120W
ツイーター : 25mm クロス・ドーム
ウーハー : 135mm アラミド・コーン
キャビネット : MDF(CARB2 規格)
仕上げ : ブラック・アッシュ
サイズ (WxHxD) : 180×341×234mm
重量 : 5.9kg

型番 : Debut C5.2

形式 : 2 ウェイ・バスレフ
周波数特性 : 55Hz~35000Hz
インピーダンス : 8Ω
能率 : 87db @2.83v/1m
クロスオーバー周波数 : 2200Hz
最大入力 : 120W
ツイーター : 25mm クロス・ドーム
ウーハー : 135mm アラミド・コーン
キャビネット : MDF(CARB2 規格)
仕上げ : ブラック・アッシュ
サイズ (WxHxD) : 540×180×219mm
重量 : 8.3kg

yukimu

株式会社ユキム

〒140-0014 東京都品川区大井 1-41-9 Tel:03-5743-6202 / Fax: 03-5743-6250